

# らくらくケーブルシステム 構成製品一覧表

アルミケーブル		アルミ端子		アルミ端子台	
 <p>古河電工産業電線(株)社製</p>		 <p>BURNDY社製 (圧縮端子)</p>		 <p>不二電機工業(株)製</p>	
AL-CVT (mm <sup>2</sup> )	許容電流	形式名	ボルト サイズ	形式名 ※3極品で記載	許容電流
38	120A	YA2CA1	M8	TXS-60LGAX3	175A
60	160A	YA25A3	M10	TXS-100GAX3	240A
100	225A	YA28A1	M10	TXS-150GAX3	310A
150	295A	YA30A1	M12	TXS-200GAX3	370A
200	365A	YA31A1	M12	TXS-200GAX3	370A
250	420A	YA34A 1	M16	TXS-325GAX3	600A
325	500A	YA36A1	M16	TXS-325GAX3	600A
400	575A	YA39A 3	M16	TXS-325GAX3	600A

※許容電流値につきましては気中暗渠での値となります。

制御機器の品質保証をすすめる



<http://www.fujidk.co.jp/>

本製品に関するお問い合わせ先: 不二電機工業株式会社 技術営業部

草津営業チーム

〒525-8521 滋賀県草津市野村三丁目4-1  
TEL:077-562-1215 FAX:077-562-1213  
E-mail:prod@fujidk.co.jp

東京営業チーム

〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番12号芝公園電気ビル  
TEL:03-5401-3379 FAX:03-5401-3047