


生産中止品 (DL-303)



規格・仕様比較

仕様	形式	DL-303	XL3000
定格絶縁電圧		AC・DC250V	AC・DC250V
定格通電電流 (1灯あたり)		18mA / 1灯	11mA / 1灯 (24Vのみ約 22mA)
定格使用電圧		AC100/110V・200/220V DC24V,48V,100/110V	AC・DC24V,48V,100/110V,125V,AC200/220V
最大接続電線		2mm ²	2mm ²
端子ネジサイズ		M3.5×7	M3.5×8
耐電圧		(L-A) AC2,500V / 1分間	(L-A) AC2,000V / 1分間
雷インパルス		(L-A) ±4,500V / 各極3回 (1.2/50μS)	(L-A) ±7,000V / 各極3回 (1.2/50μS)
耐衝撃性		500m / s ² (6軸方向) 以上	500m / s ² (6軸方向) 以上
使用周囲温度		- 20 ~ 40	- 20 ~ 40
保存温度		- 40 ~ 75	- 25 ~ 65
使用状態 (標高)		2,000m 以下	2,000m 以下

適合アクセサリ-


LEDユニット : LD-24-

レンズ : DL-303 レンズB

引抜き外工具 : DL-Q

保護カバー : SM タンシホゴカバー (別売)

代替推奨品 (XL3000)



【主な変更点】 (DL-303) (XL3000)
 奥行寸法 91.5 70
 端子記号 「+」「-」 「X1」「X2」

(AC・DC 共用タイプの為、
±極性はありませぬ)

適合アクセサリ-

LEDユニット : XL30-LED -

レンズ : XL30-LENS-

引抜き外工具 : XL-NQ

保護カバー : XL-CV (標準添付)

ショートバー : DL-SB1