

2026 年 8 月 6 日

お取引先各位

不二電機工業株式会社

## 端子台ユニットの刻印表示変更のお知らせ

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、このたび端子台ユニットの刻印表示を変更いたしますのでご案内申し上げます。

端子台の定格仕様につきましては、J I S 適用規格の移行（J I S C 2811 工業用端子台廃止に伴う J I S C 8201-7-1 銅導体用端子台への移行）により適用範囲が拡大されました。

これに伴い、弊社では規格に基づく評価試験を実施するとともに、製品仕様書およびカタログ等を順次改訂し、現行の定格仕様を反映してまいりました。

今回、端子台ユニットの刻印表示につきましても、製品仕様書に記載している定格仕様に合わせた表示内容へ変更いたします。

なお、本変更は製品本体の刻印表示のみを変更するものであり、製品の仕様に変更はございません。

弊社ではこれからもお取引先様への一層の品質ならびにサービスの向上に努めてまいりますので、今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

### — 記 —

1. 対象製品    セルフアップ式端子台：T U 形  
                  ねじアップ式端子台   ：T X 形  
                  スタッド端子台       ：T X－□G 形

2. 変更内容    端子台ユニットの刻印表示「定格通電電流（標準仕様）」の変更

※詳細につきましては、別紙「端子台ユニットの刻印表示の変更」をご参照願います。

※製品本体（端子台）の仕様、性能、品質および使用範囲に変更はございません。

3. 変更理由    現行の定格仕様を製品表示（ユニット刻印）へ反映するため。

4. 変更時期    2 0 2 7 年 2 月以降生産分より。  
                  保有する在庫部品消化後の自然切替とさせていただきます。

— 以上 —

本件に関する不明点等がございましたら、営業担当者までお問い合わせください。

[お問い合わせ先]営業部 TEL:077-562-1215、FAX:077-562-1213

別紙

端子台ユニット刻印表示の変更

| 製品名        | 形式名    | 機種名      | 変更前刻印 | 変更後刻印<br>(適用範囲拡大) |
|------------|--------|----------|-------|-------------------|
| セルフアップ式端子台 | TU形    | TU-15C   | 15A   | <b>21A</b>        |
|            |        | TU-60    | 60A   | <b>70A</b>        |
|            |        | TU-80    | 80A   | <b>94A</b>        |
|            |        | TU-125   | 125A  | <b>132A</b>       |
|            |        | TU-150   | 150A  | <b>175A</b>       |
| ねじアップ式端子台  | TX形    | TX-2     | 15A   | <b>21A</b>        |
|            |        | TX-2F    |       |                   |
|            |        | TX-5.5   | 30A   | <b>40A</b>        |
|            |        | TX-5.5F  |       |                   |
|            |        | TX-5.5S  |       |                   |
|            |        | TX-5.5SF | 60A   | <b>70A</b>        |
|            |        | TX-14    |       |                   |
|            |        | TX-14F   |       |                   |
|            |        | TX-14S   |       |                   |
|            |        | TX-14SF  |       |                   |
|            |        | TX-22    | 80A   | <b>100A</b>       |
|            |        | TX-22F   |       |                   |
|            |        | TX-60F   | 175A  | <b>200A</b>       |
|            |        | TX-60SF  |       |                   |
|            |        | TX-100F  | 240A  | <b>250A</b>       |
|            |        | TX-200F  | 370A  | <b>400A</b>       |
| スタッド端子台    | TX-□G形 | TX-60SG  | 175A  | <b>200A</b>       |
|            |        | TX-100G  | 240A  | <b>250A</b>       |
|            |        | TX-200G  | 370A  | <b>400A</b>       |

(※ねじアップ式端子台TX形の末尾Fは、セルフアップ式端子台となります。)

※上記に記載のない機種につきましては、JIS適用規格の移行に伴う定格通電電流（標準仕様）の適用範囲に変更がないため、ユニット刻印の表示内容に変更はございません。

変更箇所（端子台ユニット刻印サンプル：TX-5.5）

