

製品名	形式名
丸形LED表示灯	TSPA
丸形防水LED表示灯	WSPA

制御機器の品質保証をすすめる





## 1. 対象形式

TSPA一定格電圧-RB(口)
WSPA一定格電圧-RB(口)、WSPA一定格電圧-RB(口)ーART
※赤色(R)のみ本通知の対象形式となります。

## 2. 変更内容

LED素子の変更

【変更前】スタンレー製 :LED EFR5364X

【変更後】キングブライト製:LED L-7113SURCK

-		変更前	変更後		
項目	単位	EFR5364X	L-7113SURCK	評価	] [評(
発光光度	mcd	MIN:820 / typ:1160	MIN: 2700 / typ: 3500	<b>※</b> 1	0:1
ピーク波長	mm	635	645	0	
順電圧	٧	typ: 1.9 / MAX: 2.4	typ: 1.95 / MAX: 2.5	0	
逆電圧	٧	5	5	0	
点灯比較	_	【正面視】【側面視】	【正面視】【側面視】	<del>-</del>	

[評価]

〇:ほぼ同等の性能

※1:LED素子の発光光度は高くなりますが、製品本体点灯時の目視において 色目に違いはございません。

※2:本部品変更による製品本体(TSPA、WSPA形)の定格・仕様に変更はございません。

## 3. 変更理由

現行品に使用するLED素子のメーカー生産終了のため。

## 4. 変更時期

2020年1月生産分より

(在庫部品消化状況により変更時期が前後する場合がございます。)

2019.10.11発行